



प्रथम

THE FIRST SCHEDULE

| मानक चिन्ह<br>STANDARD MARK<br>(1)  | वस्तु/प्रसंस्करण<br>ARTICLE/PROCESS<br>(2)  | भारतीय मानक<br>INDIAN STANDARD(S)<br>(3)   |
|---|---|--|
| <p>IS 1554</p>  <p>Part 1<br/>CM/L-7948406</p> | <p>1100 वो तक एवं सहित कार्यकारी वोल्डता के लिए पी वी सी रोधित हेवी ड्यूटी विदयुत केबल निम्न तापमान अनुप्रयोगों और खदानों, उन्नत अग्नि निष्पादन वाले केबल श्रेणी सी 1/सर 2 को छोडकर विदयुत आपूर्ति और सिंगल/बहुकोरी, आवरित/अनावरित विदयुतरोधी टाइप ए, कवच टाइप एसटी-1, 50चौ मिमी एवं सहित आकार के बहुकोरी और 185 चौ मिमी सिंगल कोर एल्यूमीनियम/तौबा चालक सहित नियंत्रण प्रयोजनों के लिए विदयुतरोधी और कवचित केबल</p> <p>PVC Insulated (Heavy Duty) Electric cables for working voltages upto and including 1100V - insulated and sheathed cables for electric supply and control purposes of single/multi-core, armoured/unarmoured, insulation type A, sheath type ST1, sizes upto and including 50 sq.mm (multi-core) &amp; 185 sq mm (single core) with Aluminium/Copper conductor, excluding cables for use in low temperature applications &amp; mines, excluding cables with improved fire performance (Category C1/C2)</p> | <p>भा मा 1554 (भाग 1) : 1988<br/>1100 वो तक कार्यकारी वोल्डता के लिए पी वी सी रोधित (हेवीड्यूटी) विदयुत केबल</p> <p>IS 1554 : Part 1 : 1988<br/>PVC insulated (heavy duty) electric cables: Part 1 For working voltages upto and including 1 100 V</p> |

भारतीय मानक  
भारतीय मानक  
भारतीय मानक

THE FIRST SCHEDULE

| <p>मानक चिन्ह<br/>STANDARD MARK<br/>(1)</p>   | <p>वस्तु/प्रसंस्करण<br/>ARTICLE/PROCESS<br/>(2)</p>  | <p>भारतीय मानक<br/>INDIAN STANDARD(S)<br/>(3)</p>   |
|---|--|---|
| <p>IS 694<br/><br/>CM/I.-7952191</p> | <p>निम्न तापमान स्थितियों और बाह्य उपयोग को छोड़कर 1100 वोल्ट तक एवं सहित कार्यकारी वोल्टता के लिए सिंगल/बहुकोरी तॉबा चालक निश्चित वायरिंग/नम्य केबल, अकवचित/कवचित श्रेणी 01, आकार 50 चौ मिमी (सिंगलकोर) और 240 चौ मिमी (बहुकोर) के अवकचित पी वी सी रोधित केबल</p> <p>Unarmoured PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100V of single/multi-core, aluminium/copper conductor, fixed wiring/flexible cables, unsheathed/sheathed, category 01 sizes upto and including 50 sq.mm (single core) and 240 sq.mm (multi core), excluding cables for low temperature conditions and outdoor use</p> | <p>भा मा 694 : 1990<br/>1100 वो तक एवं सहित कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित केबल</p> <p>IS 694 : 1990<br/>PVC Insulated cables for working voltages upto and including 1100 V</p> |